

型号: LKexv 5400

MediLine

主要功能:

- 强制风冷确保温度均一性
- 高效节能绿色环保制冷剂
- ATEX95 国际防爆认证



总容量	554/520 L
外部尺寸 (w/d/h)	750/730/1640
内部尺寸 (w/d/h)	600/560/1452
24 小时能耗	0,983 kWh
气候评估 ¹	SN-T
制冷方式	强制风冷
除霜方式	自动
温度范围	+1°C to +15°C
Gastronorm	—
外壳材料/颜色	钢/白色
门/盖材料	钢
内胆材料	白色塑料
控制类型	机械控制系统
温度显示	外部数字显示
内部照明	—
错: 警告信号	—
界面	—
无电压报警连接	no
层架	6
可调节隔板	5
拉篮	—
最大数量拉篮	—
隔板材料	玻璃
隔板架承重	40 kg
可调节支撑脚	—
脚轮	—
门把手	人体工程学细长把手
脚踏开门	—
自动关门	—
绝缘材料	—
除霜排水	—
制冷剂	R 600a
声功率水平	45 dB(A)
毛重/净重	84/77 kg
EAN-Nr.	9005382164853

气候等级: SN +10°C to +32°C

N +16°C to +32°C

ST +16°C to +38°C

T +16°C to +43°C